



METAL KAPI TİPİ ÜST ARAMA DEDEKTÖRÜ

POWERMARS PM-300



MARS TELSİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:11 No:1926 Şişli / İstanbul 0212 210 01 60 Şişli V.D. 612 065 6903



1. **Çoklu Marka Uyumluluğu** : Mevcut diğer birimleri değiştirmek zorunda kalmadan mevcut güvenlik kontrol noktalarına eklenebilir. Birden fazla kanal ve 100 seçilebilir çalışma frekansı içerir.
2. **Optimum Performans** : Havaalanları, adliyeler, hapishaneler, okullar, tesisler, özel etkinlikler, toplu taşıma ve güvenlik denetimi gerektiren diğer uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için bilimsel olarak tasarlanmıştır.
3. **Algılama Performansı** : Cihaz, üstün hedef tespiti kullanarak demirli ve demirsiz silahları doğru bir şekilde tanımlayan geçişli metal dedektördür.
4. **DSP İşleme** : Dijital Sinyal İşlemci (DSP) tabanlı, cihaz daha fazla hassasiyet, gürültü bağıışıklığı sunar, metal ayırmacılığı, algılama tekdüzeliği ve genel ürün güvenilirliği.Cihaz nokta tespiti solu hedefler, vücudun orta ve sağ tarafı baştan ayağa.
5. **Güçlü Parazit Önleme Performansı** : Gelişmiş analog ve dijital filtreleme ile cihaz, potansiyel elektrik parazitini ortadan kaldırır. Algılama doğruluğunu sağlamak için ortam. Bu, röntgen sistemlerinin ve cihazın birbirine yakın (30cm) yerleştirilmesini sağlar.
6. **Kurcalamaya Karşı Korumalı Çift Erişim Koruması** : Tüm ayarlar bir tuş kilidi ve iki seviye erişim kodu ile güvence altına alınmıştır. Fiziksel kablolar, konektörlere ve elektronik cihazlara yetkisiz erişimi engelleyen bir kabin kilidi ile daha fazla güvenlik sağlar.
7. **İlerleme Işıkları** : Cihaz ayrıca zamanlamalı hassasiyet için "Bekle" veya "Devam Et" sembolü pacing ışıklarına sahiptir.
8. **Programlanabilir Hafıza** : Birden çok işletim ortamı için bellek özelliği depolama ayarları.
9. **Bobin Tasarımı** : Geliştirilmiş bobin tasarımı, şekil veya yönelimden bağımsız olarak en küçük metallerin algılanmasını sağlar.
10. **Uluslararası Güvenlik Standartları** : CE(EMC,LVD),ROSH.FCC dahil olmak üzere dünyanın standart test sertifikalarını karşılar.
- 11, **Sağlık Bakımı** : Dedektör, kalp pili kullanıcısı, hamile kadınlar, manyetik ortam vb. için zararsızdır.
12. **WIFI Ağ İşlevleri**: WTMD ve kontrollü bilgisayar arasında GERÇEK ZAMANLI çalışma isteğe bağlıdır.

PM 300'e ayrıca havaalanı, oteller, devlet binaları ve cezaevlerini koruma konusunda da güvenilmiştir. 18 algılama bölgesinde hedeflerin yerini belirlemeye yönelik gelişmiş algılama yeteneği ile PM 300, dünya çapındaki güvenlik profesyonellerinin tercihi.

Standart Programlar:	5 güvenlik hassasiyet seviyesi seçeneği ve geçmiş kayıtları.
Duyarlılık:	0-299, toplam 300 ayarlanabilir seviye.
Bölge Göstergeleri:	18 bölge
IP43 Standartlarını Karşılar:	Nem, yabancı madde koruması için
Tepegöz Kontrol Ünitesi:	Tüm elektronik aksamlar—LED, alarm ışığı, LED çubuk grafiği, kontrol dokunmatik yüzeyleri—tel maruziyetini ortadan kaldırmak için entegre edilmiştir.
Kurcalamaya Karşı Koruma Ayarları :	Çift erişim koruması. Tüm ayarlar bir tuş kilidi ile güvence altına alınmıştır ve iki seviye erişim kodu vardır.
Kendi Kendine Teşhis Programı:	Güç açıldığında tam ve otomatik.
Bölge Hassasiyeti Artışı:	12 seviyeli alanda ayarlanabilir.
Pil Paketi (isteğe bağlı):	6~10 saatlik yedekleme mevcut
Garanti:	İki yıl, Sınırlı parça/işçilik.
Kanal Boyutları:	Genişlik: 700 mm Yükseklik: 1989 mm Derinlik: 580 mm
Dış boyutlar:	Genişlik :835mm Yükseklik: 2236mm Derinlik: 580mm
Nakliye Boyutları:	2240*500*190mm
Kapı çerçevesi karton:	755*325*250 mm
Ana çerçeve karton:	Net ağırlık:48KG
Kargo Ağırlığı:	Brüt ağırlık:55KG
Sıcaklıklar Çalışma:	-20°C +50°C %95'e kadar yoğuşmasız nem Depolama: -40°C- +70°C
Harici güç kaynağı:	AC110~240V±20%, 50/60Hz,
Güç tüketimi:	15W±10%



Sertifikalar:	CE (EMC Direktifi~ 2014/30/EU ve LVD Direktifi~2014/35/EU Alçak Gerilim) için elektriksel güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılar.
Su Geçirmezlik:	IP 43, IEC Standardını karşılar.
İnşaat:	Çekici çizilmeye ve bozulmaya dayanıklı laminant
Algılama kafaları ve Desteği Kontrol Çıkışları	Ağır hizmet tipi alüminyum için katı hal anahtarları (düşük voltajlı AC veya DC) harici alarmları ve kontrol cihazlarını çalıştırma.
Alarm Göstergeleri/Rastgele Alarm Özelliği:	18 bölge, ses seviyesi ayarlanabilir sesli ton, parlak LED görsel. Rastgele alarm özelliği.